

Web server integrato per la configurazione del sistema e per l'analisi dei dati con connessione Wi-Fi diretta al dispositivo



- > Gestione di centinaia di sensori e fino a 1.600 misure
- > Interfaccia con 3 porte USB, 1 ethernet 10/100Mbit, 2 porte RS485 isolate
- > Modulo Wi-Fi dedicato con antenna removibile per posizionamento fuori quadro (opzionale)
- > Connessione Wi-Fi diretta al dispositivo anche senza infrastrutture di rete presenti
- > Applicazione web HTML 5 ottimizzata anche per dispositivi mobili che si adatta automaticamente al tipo di device utilizzato
- > Memoria 8 GB che consente di archiviare fino a 10 anni di dati
- > Interfaccia WEB compatibile con dispositivi mobili
- > Funzione hotspot Wi-Fi
- > Visualizzazione dati con schermate predefinite o personalizzabili dall'utente
- > Reportistica ed esportazione dati di sintesi
- > Schedulazione avanzata delle esportazioni e invio di report a utenti inseriti in una rubrica
- > Gestione allarmi ed eventi di impianto e sistema
- > Creazione e gestione di canali virtuali come combinazioni matematiche di canali esistenti
- > Gestione profili e tariffe
- >

Alimentazione	24VDC
Consumo	1.5 VA max (AC) or 1.5 W max (DC)
Dimensioni	9 moduli DIN (157x90x58mm)
Peso	400 grammi
Display	grafico
Interfaccia di comunicazione	3 porte USB, 1 ethernet 10/100Mbit, 2 porte RS485 isolate
Connessione	Wi-Fi diretta anche senza infrastrutture di rete presenti
Memoria	8GB