



Alimentazione	
Autoalimentato dalle linee di tensione	
Range di tensione	184 ... 288 VL-N
Consumo (per fase)	3,5 VA - 1 W
Frequenza	50/60 Hz
Tensione	
Range (comunicazione integrata Modbus)	3x230/400V ... 3x240/415V 50/60Hz 4 fili
Corrente	
Corrente massima I _{max}	6 A
Comunicazione RS485 Modbus	
Porta	RS485
Protocollo	Modbus RTU
Velocità di comunicazione	300 ... 57600 bps
Contatori di energia	
Velocità di comunicazione	300 ... 38400 bps
Unit load	1
Precisione	
Energia attiva classe 1	secondo IEC/EN 62053-21
Energia reattiva classe 2	secondo IEC/EN 62053-23
Energia attiva classe B	secondo EN 50470-3
Uscita S0	
Optoisolata passiva	
Valori massimi	27 VCC - 27 mA
Durata impulso	50 ±2ms ON time
Ingresso tariffa	
Optoisolato attivo	
Tensione massima	276 VCA-CC
LED metrologico	
Costante d'integrazione	1000 imp/kWh
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	-25°C ... +55°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ... +75°C
Umidità relativa	80% max senza condensa
Grado di protezione	IP51 frontale - IP20 morsetti
Generali	
Dimensione (L x A x P)	72x90x64 mm

- > Comunicazione integrata RS485 Modbus RTU
- > Adatto per TA da 1 o 5A
- > Valore TA programmabile
- > Misura bidirezionale su 4 quadranti per tutte le energie e potenze
- > Per reti a 4 fili con carico bilanciato o sbilanciato
- > Uscita impulsi di energia
- > Display LCD
- > Costruito in completa conformità alla norma EN 50470-1 EN 50470-3

Vantaggi

- > Possibilità di visualizzare fino a 30 parametri istantanei misurati, set completo di contatori di energia, inclusi i contatori totali e parziali. I contatori parziali possono inoltre essere avviati, fermati o azzerati.
- > Adatto per TA con secondario sia da 1A che da 5A. Il valore del TA è programmabile in campo (1 ... 10000).
- > Il contatore fornisce un'indicazione della sequenza delle fasi ed effettua una funzione diagnostica per la segnalazione di errori di polarità nella connessione.

Caratteristiche generali

Contatore di energia compatto a 4 moduli DIN per la misura dell'energia in ambiente industriale e civile, con comunicazione integrata RS485 Modbus RTU. Il contatore, oltre all'energia, misura i principali parametri elettrici e li rende disponibili sulla porta COM integrata.

Sul display LCD vengono mostrati i totalizzatori e le potenze istantanee. La porta COM consente di gestire il contatore connesso ad una stazione remota. Questi dati vengono trasmessi su linea RS485. È costruito in completa conformità alla norma EN 50470-1 EN 50470-3. La precisione dell'energia attiva è riferita alla norma IEC/EN 62053-21 classe 1. La precisione dell'energia reattiva è riferita alla norma IEC/EN 62053-23 classe 2.

Il display LCD retroilluminato di ampie dimensioni ed una chiara simbologia assicurano una facile lettura dello stato e dei valori indicati. Sul pannello anteriore è presente il LED metrologico.

La copertura dei morsetti è sigillabile per evitare manomissioni.